

LAVADORA HORIZONTAL

Modelo LH-30 - 30kg.



- Fabricada em aço inox AISI-304
- Laterais soldadas
- Cesto interno com porta tipo escotilha em aço inox
- Portas externas basculante (com borracha EPDM)
- Dispositivo de segurança
- Painel de comando digital completo
- Inversor de frequência



Opcional: Automação completa

100% AÇO INOX

LAVADORA HORIZONTAL

Modelo LH-50 - 50kg. | LH-100 - 100kg.

- Freio eletromagnético
- Cesto interno com porta tipo escotilha em aço inox
- Portas externas basculante (com borracha EPDM)
- Dispositivo de segurança
- Painel de comando digital completo
- Inversor de frequência



Características	LH-30	LH-50	LH-100
Capacidade	30 kg	50 kg	100 kg
Diâmetro do cesto	700 mm	900 mm	1180 mm
Comprimento do cesto	800 mm	950 mm	1170 mm
Altura externa	1000 mm	1300 mm	1700 mm
Largura externa	1300 mm	1600 mm	2075 mm
Comprimento externo	1200 mm	1150 mm	1620 mm
Potência motor	1,5 cv	2 cv	5 cv
Consumo elétrico	0,75 KW/h	1,50 KW/h	3,75 KW/h

SECADORA

Modelo S-20 - 20kg. | S-30 - 30kg. | S-50 - 50kg. | S-100 - 100kg.



- Cesto em aço galvanizado
- Exaustor centrífugo de alto rendimento
- Gaveta coletora de felpas na parte frontal do secador
- Painel de comando digital completo, funcionamento automático
- Dispositivos de segurança, alarme sonoro indicador de fim do ciclo
- Equipamento robusto, com manutenção facilitada e segurança ao operador
- Transmissão através de motoredutor

Características	S-20	S-30	S-50	S-100
Capacidade	20 kg	30 kg	50 kg	100 kg
Altura	1615 mm	1900 mm	1900 mm	2350 mm
Largura	1055 mm	1310 mm	1610 mm	1784 mm
Comprimento	1110 mm	1365 mm	1365 mm	2400 mm
Diâmetro do cesto	950 mm	1200 mm	1200 mm	1650 mm
Comprimento do cesto	650 mm	800 mm	1100 mm	1450 mm
Potência motor do cesto	0,75 cv	1,5 cv	1,5 cv	3 cv
Potência motores dos exaustores	32 rpm	26 rpm	26 rpm	30 rpm



LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR

Modelo LHH-30 - 30kg.



- Fabricada em aço inox AISI-304
- Laterais soldadas
- Cesto interno com porta tipo escotilha em aço inox
- Portas externas basculante (com borracha EPDM)
- Dispositivo de segurança
- Painel de comando digital completo
- Barreira anti-infecção em aço inox AISI-304
- Inversor de frequência



Opcional: Automação completa

100% AÇO INOX

LAVADORA HORIZONTAL HOSPITALAR

Modelo LHH-50 - 50kg | LHH-100 - kg.

- Barreira anti-infecção em aço inox AISI-304
- Freio eletromagnético
- Cesto interno com porta tipo escotilha em aço inox
- Portas externas basculante (com borracha EPDM)
- Dispositivo de segurança
- Painel de comando digital completo
- Inversor de frequência



Características	LHH-30	LHH-50	LHH-100
Capacidade	30 kg	50 kg	100 kg
Diâmetro do cesto	700 mm	900 mm	1180 mm
Comprimento do cesto	800 mm	950 mm	1170 mm
Altura externa	1750 mm	1950 mm	2180 mm
Largura externa	1300 mm	1600 mm	2075 mm
Comprimento externo	1200 mm	1150 mm	1620 mm
Potência motor	1,5 cv	2 cv	5 cv
Consumo elétrico	0,75 KW/h	1,50 KW/h	3,75 KW/h

CALANDRA

Modelo CE-316 | CE-320



- Projetado para passagem de roupas planas
- CE-316 e CE-320 com sistema de aquecimento elétrico
- Calha polida e totalmente cromada com cilindro de tripla camada de feltro e tecido em algodão
- Transmissão através de motoredutor

Características	CE-316	CE-320
Capacidade (tecidos/secos)	30 kg/h	40 kg/h
Diâmetro do cilindro	310 mm	310 mm
Comprimento do cilindro	1602 mm	2000 mm
Rotação do cilindro	3,6 rpm	3,6 rpm
Velocidade de passagem	3,5 m/min	3,5 m/min
Potência instalada	0,33 cv (0,25kw)	0,33 cv (0,25kw)



CENTRÍFUGA PENDULAR

Modelo HEP-30 - 30kg. | HEP-50 - 50 KG. | HEP-100 - 100 KG.



- Com cesto e fechamento superior em aço AISI-304
- Painel de controle separado do equipamento
- Frenagem automática
- Corpo suspenso de colunas e correntes de sustentação
- Molas de retratação para absorver a vibração
- Trava de segurança na porta
- Inversor de frequência
- Temporizador digital, alarme sonoro com fim de ciclo



CENTRÍFUGA FIXA

Modelo HE-15 - 15kg.

- Com cesto e fechamento superior em aço AISI-304
- Painel de controle separado do equipamento
- Frenagem automática
- Corpo suspenso de colunas e correntes de sustentação
- Molas de retratação para absorver a vibração
- Trava de segurança na porta
- Inversor de frequência
- Temporizador digital, alarme sonoro com fim de ciclo



Características	HE-15	HEP-30	HEP-50	HEP-100
Capacidade	15 kg	30 kg	50 kg	100 kg
Diâmetro do cesto	500 mm	700 mm	850 mm	1100 mm
Comprimento do cesto	300 mm	350 mm	380 mm	400 mm
Volume do cesto	54 dm³	125 dm³	215,6 dm³	380,1 dm³
Fator de carga	4,1	4,2	4,3	3,8
Altura externa	900 mm	900 mm	950 mm	1050 mm
Largura externa	750 mm	1550 mm	1680 mm	2000 mm
Comprimento externo	800 mm	1520 mm	1670 mm	2000 mm
Rotação	1400 rpm	1100 rpm	1100 rpm	800 rpm
Potência motor	2 cv	3 cv	5 cv	10 cv
Consumo elétrico	2,01 kw/h	3,75 kw/h	7,5 kw/h	12,5 kw/h
Dreno	3"	3"	3"	2X4"



De acordo NR-12



EQUIPAMENTOS NACIONAIS - TECNOLOGIA GUARÁ



SEGURANÇA



ECONOMIA DE ÁGUA



ECONOMIA DE ENERGIA



PROGRAMAÇÃO SIMPLES



TECNOLOGIA

Sua Lavanderia merece o Melhor!

- MELHORES RESULTADOS
- MAIOR SEGURANÇA
- ECONOMIA DE ÁGUA E ENERGIA
- MAIS PRODUTIVIDADE
- DESIGN MODERNO

GUARÁ
Equipamentos para Lavanderia