

Lavadora Horizontal Hospitalar

Modelo LHH-50 - Marca Guará

Capacidade: **50kg.**



SEGURANÇA



ECONOMIA
DE ÁGUA



ECONOMIA
DE ENERGIA



PROGRAMAÇÃO
SIMPLES



TECNOLOGIA

- Equipamento fabricado dentro das exigências do Ministério da Saúde – ANVISA
- Equipamento dentro da NR12.
- Lavadora projetada com barreira anti-infecção cruzada de acordo com normas técnicas da ABNT e ISO.
- Barreira anti-infecção fabricadas totalmente em aço inox AISI-304, vedada, com visor de vidro que possibilita o operador visualizar o ambiente oposto, impossibilitando o risco de infecção cruzada entre os ambientes.
- Instalação de painel de comando dos dois lados, limpo e sujo, possibilitando a comunicação entre eles.
- Lavadora projetada com cesto e corpo em aço inox AISI-304, laterais em aço ABNT1020 com revestimento em aço inox AISI 304.
- Transmissão através motorreductor, polias e correias trapezoidal, totalmente fechada, aumentando a segurança do operador.
- Cesto interno com porta tipo escotilha de aço inox, mais segurança para o operador.
- Freio eletromagnético acionado através do motor, permite a parada de cesto exatamente onde o operador colocar e o cesto não se movimenta.
- Porta externa basculante, com borracha EPDM para vedação, evitando vazamentos e respingos durante o processo de lavagem.
- Contém dispositivo de segurança que não permite o funcionamento da máquina com a porta aberta e caso seja aberta durante o processo de lavagem, o motor pára imediatamente e o processo é interrompido.
- Painel de comando completo e digital, com controle do tempo e temperatura do ciclo, alarme sonoro de fim de ciclo e botão para posicionar a porta a fim de facilitar o descarregamento.
- Inversor de frequência de série, que aumenta a vida útil da máquina e diminui o consumo de energia.
- Visor de nível, e válvula de descarga “diâmetro 3” com passagem plena.
- Trifásica 220 ou 380 v – 60 Hz.

Modelo	LHH-50
Capacidade	50 kg
Diâmetro do cesto	900 mm
Comprimento do cesto	950 mm
Altura externa	1950 mm
Largura externa	1600 mm
Comprimento externo	1150 mm
Potência motor	2 cv
Consumo elétrico	1,50 KW/h